


CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO XCMG QY70K		CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO MD-25	
COMP. DA LANÇA	18000 mm	COMP. DA LANÇA	9680 mm
JIB / LUFFING JIB	mm	JIB / LUFFING JIB	mm
DERRICK	mm	DERRICK	mm
RAIO DE OPERAÇÃO	7000 mm	RAIO DE OPERAÇÃO	6000 mm
CONTRAPESO DO GUINDASTE	STD Kg	CONTRAPESO DO GUINDASTE	STD Kg
CONTRAPESO NO CARRO AUX.	Kg	CONTRAPESO NO CARRO AUX.	Kg
CONTRAPESO DA CARROCERIA	Kg	CONTRAPESO DA CARROCERIA	Kg
CAPAC. DE CARGA	25500 Kg	CAPAC. DE CARGA	11250 Kg
PESO DA PEÇA	18000 Kg	PESO DA PEÇA	50% 9000 Kg
MOITÃO, AMARRAS E DISPOSITIVOS	1200 Kg	MOITÃO, AMARRAS E DISPOSITIVOS	750 Kg
CARGA TOTAL	19200 Kg	CARGA TOTAL	9750 Kg
PERCENTUAL DE CAPACIDADE SOBRE TABELA DE 85%	75,30 %	PERCENTUAL DE CAPACIDADE SOBRE TABELA DE 85%	86,70 %

MATERIAL DE IÇAMENTO MÁQUINA PRINC.:
 02- ESTROPOS Ø1 3/8"x 3500mm.
 02 - MANILHAS CAP. 12,7ton.

MATERIAL DE IÇAMENTO MÁQUINA AUX.:
 02- ESTROPOS Ø1"x 3500mm.
 02 - MANILHAS CAP. 6,8ton.

CABO DE AÇO CLASSE 6x37+AF MÍN.
 1800Kgf/mm² FATOR DE SEGURANÇA 5:1

ESTUDO PRELIMINAR

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	APROV.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	APROV.
				Nº PMT XXXXX/05
DESENHO:	DESENHO	TÍTULO:	TÍTULO1 TÍTULO2 TÍTULO3	
VERIFICADO:	VERIFICADO	OBRA:	OBRA	ESC: ESCALA
ENG. RESP.:	CREA: --	Nº DES:	PMT-0000	REV: 00 FL: FOLHA